



FDV-DOKUMENTASJON

HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/NT 3183, i tillegg til Stiltre's egne paneltyper samt spesialprodusert panel.

Antatt levetid/brukstid:

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne, og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse: -Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Stiltre AS
Organisasjonsnummer: NO 986 342 990 MVA
Postadresse: Hostvetveien 370
Postn.og poststed: 3618 Skollenborg
Telefon: (+47)32 86 78 00
E-post: frimapost@stiltre.no
Internettadresse: www.stiltre.no