



FDV-DOKUMENTASJON

GULVBORD GRAN/FURU TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvbord produseres av trevirke fra gran og furu.

Gulvet produseres normalt innenfor trefuktighet på 12-17%. Gulvet anbefales ikke lagt i rom med gulvvarme. Krymping/formendring må påregnes. Det anbefales å skru/spikre gulvet på bejelkelag/tilfarere. Liming frarådes.

Antatt levetid/brukstid:

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Alt ubehandlet tregulv vil gulne, og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Avfallstype: | Overflatebehandlet trevirke |
| Avfallshåndtering: | Forbrenning og energiutnyttelse |
| Opprinnelse: | -Næring: Bygg og anlegg |
| Kode for avfallsbehandling: | 1142 0400 0600 _ _ _ _ |

6 TEKNISK SERVICE

| | |
|-----------------------------|--|
| Produsent/importør: | Stiltre AS |
| Organisasjonsnummer: | NO 986 342 990 MVA |
| Postadresse: | Hostvetveien 370 |
| Postn.og poststed: | 3618 Skollenborg |
| Telefon: | (+47)32 86 78 00 |
| E-post: | frimapost@stiltre.no |
| Internettadresse: | www.stiltre.no |

